

kompaktowe pompy ciepła | źródło ciepła przyszłości



kompaktowe pompy ciepła o mocy 8–12kW dla domów jednorodzinnych

Kompaktowe Pompy Ciepła VATRA to najwyższej jakości urządzenia grzewcze przeznaczone do domów jednorodzinnych – małe rozmiary umożliwiają montaż nawet w niewielkich pomieszczeniach.

Pompy Ciepła VATRA zapewniają komfortową, ekonomiczną i ekologiczną eksploatację.

Oferujemy również Pół-kompaktowe oraz Profesjonalne Pompy Ciepła – szczegóły na www.vatra.pl

Innowacje i wygoda:

- Łatwa instalacja – wszystkie niezbędne elementy zabudowane są wewnątrz Pompy Ciepła VATRA
- Całodobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju
- Wysoki współczynnik efektywności COP zapewniający bardzo niskie koszty eksploatacji
- Innowacyjna automatyka VATRASTER® sterująca dwoma obiegami CO, obiegiem CWU, z możliwością rozbudowania systemu o np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe, klimatyzację, instalację solarną, chłodzenie pasywne i aktywne
- Regulator pogodowy zintegrowany z automatyką sterującą
- Bezpieczny rozruch urządzenia dzięki systemowi Softstart
- Funkcja okresowego przegrzewania wody i zbiornik ze stali nierdzewnej gwarantują ochronę przed bakteriami i grzybami

Tradycja i jakość:

- Pompy Ciepła VATRA wytwarzane są przez WSK Kraków – polską firmę o ponad 60-letniej tradycji w zakresie produkcji lotniczej oraz urządzeń grzewczo-chłodniczych.
- Wysoka żywotność – pierwsze Pompy Ciepła VATRA pracują niezawodnie od 1998 r.
- Certyfikat ISO9001 nr 174/S/2010
- Certyfikat AQAP2110 nr 174/A/2010
- Firma WSK posiada numer certyfikowanego dostawcy NATO o849H
- Pompy Ciepła VATRA laureatem konkursu GREENEVO organizowanego przez Ministerstwo Środowiska
- Firma WSK jest członkiem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
- Unikalny i elegancki design Pomp Ciepła Vatra

Typ	CT 8B-200	CT 10B-200	CT 12B-200
Moc grzewcza * kW B0/W35	8,1	10,1	12,2
Wskaźnik efektywności COP dla sond pionowych**	5,64	5,73	5,48
Wskaźnik efektywności COP dla kolektora poziomego***	4,73	4,76	4,65
Napięcie zasilania**** V/Hz	~3/50Hz 380-420V		
Urządzenie łagodnego rozruchu	w standardzie		
Moc grzałki elektrycznej kW	2 / 4 / 6		
Wymiary: w mm szer./wys./głęb.	652 / 1908 / 747		
Masa netto: w kg	270	280	295
Zintegrowany zasobnik CWU	200 litrów (stal nierdzewna)		



*) Parametry podane zgodnie z normą PN-EN 14511-2 dla temperatury na wejściu do pompy ciepła 0°C / zasilanie systemu grzewczego 35°C

**) Wskaźnika efektywności energetycznej COP dla temperatury na wejściu do pompy ciepła 6°C / zasilanie systemu grzewczego 35°C

***) Wskaźnika efektywności energetycznej COP dla temperatury na wejściu do pompy ciepła 0°C / zasilanie systemu grzewczego 35°C

****) Na zamówienie dostępne również wersje z zasilaniem jednofazowym

Vatra

ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE

60
lat
tradycji

GREENEVO
AKCELERATOR ZIELONYCH TECHNOLOGII



MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA

VATRA Spółka Akcyjna
ul. Wrocławska 53,
30-011 Kraków
tel: +48 12 637 90 26
fax: +48 12 637 90 26 w. 28
www.vatra.pl



ZJZ



PORT PC



Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dystrybutor: